

Cemflow Primer

Полимерен грунд, на водна основа



Описание:

Cemflow Primer е еднокомпонентен полимерен грунд. Създаден е да подпомага адхезията на циментови нивелиращи подови покрития от серията Cemflow. Използва се също за запълване на пори в абсорбиращи повърхности. Така предпазва от освобождаване на въздух от по-долни пластове, и по този начин предотвратява образуването на шупли и празнини в повърхността на положеното покритие.

Cemflow Primer притежава отлична дълготрайност и адхезия и добра резистентност към вода.

Инструкции за употреба

Подготовка на основата:

Подовите повърхности трябва да са здрави, сухи и без замърсявания и отлагания, които биха попречили на адхезията. Бетонени подове и пясъчно-циментови замазки трябва да са напълно втвърдили. Основата трябва да бъде и механично почистена чрез пясъчноструйна обработка, почистване с пара и др.

Температурата на основата трябва да е над 10 °C.

Ако има източници на топлина, разположени под основата, трябва да бъдат изключени 48 ч преди полагането, по време на полагането и 48 ч след полагането.

Смесване:

Cemflow Primer се разрежда с 5 части вода. Полага се върху цялата повърхност. Полага се и втори слой като разреждането е 3 части вода към 1 част Cemflow Primer. Необходимо е разреждането да се прави с чиста питейна вода.

Приложение:

Разреденият Cemflow Primer се полага на равномерен слой върху подготвената и почистена повърхност.

Използва се четка, валяк или спрей-машина.

Необходимо е да изсъхне преди полагането на следващото покритие.

Забележка: да не се полага Cemflow Primer ако температурата на основата е под 10 °C или ако околната температура е 10 °C и се очаква понижение.

Почистване:

Всички инструменти и съоръжения трябва да се измият с чиста вода непосредствено след употреба.

Технически характеристики:

Вид	Бяла течност
Специфично тегло (g cm ⁻³)	1.00 @ 20 °C
Разтворимост във вода	разтворим

Опаковка:

Cemflow Primer се доставя в 25- и 5-литрови туби.

Покритие и разходна норма:

Cemflow Primer 1 част, разреден с 5 части вода – 30 кв.м/ литър.

Cemflow Primer 1 част, разреден с 3 части вода – 20 кв.м/ литър.

Съхранение:

Да се пази от замръзване!

Да се съхранява в сухи складови условия, при температури между 5°C и 30°C.

Cemflow Primer, в оригиналните си и неотваряни опаковки, има срок на годност 6 месеца, при съхраняване при съответните условия.

Предпазни мерки

Здраве и безопасност:

Cemflow Primer не е токсичен, но може да предизвика раздразнение на кожата или очите. При употреба да се носят ръкавици.

Cemflow Primer

В случай, че попадне в очите, те трябва да се измият обилно с чиста вода, но ако се появи и продължително дразнене, потърсете медицинска помощ.

Запалимост:

Cemflow Primer не е запалим.

За повече информация вж. „Информационен лист за безопасност“ относно този продукт.

Допълнителна информация:

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни материали, които включват:

- ▲ Хидроизолационни мембрани и уплътнения
- ▲ Материали и пълнители за запълване на фуги
- ▲ Циментови и епоксидни разтвори
- ▲ Специализирани материали за настилки

DCP предлага също така пълна гама от продукти, създадени специално за поправката и подновяването на повреден бетон. “Систематичният подход” на DCP за възстановяващи материали обхваща следните:

- ▲ Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни ръчно
- ▲ Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни чрез пулверизатор
- ▲ Течни микробетони
- ▲ Химически устойчиви, епоксидни, строителни разтвори
- ▲ Противокарбонизационни/противохлоридни защитни покрития
- ▲ Устойчиви на химикали и противоизносващи покрития

За повече информация относно гореспоменатите, потърсете местния представител на DCP.

Note:

We endeavor to ensure that any advice, recommendation or information we may give in product literature is accurate and correct. However, due to the fact that we have no direct or continuous control over where or how the products are applied, DCP cannot accept any liability either directly or indirectly arising from the use of DCP products, whether or not in accordance with any advice, specification, recommendation or information given by us.

 expertise

 quality

 full range