

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) No. 305/2011

№ DCDoP – 070011 - 015A

Име на продукта: **Flexseal PU440**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Flexseal PU440

2. Тип, партиден или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на чл.11, параграф 4

Номер на партидата: виж опаковката

3. Предвидена употреба/употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя :

Неносещи уплътнения в сгради и пешеходни зони. Част 1: Уплътнения за фасадни елементи.

БДС EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД

София 1582, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 152, Техно Парк София, ет.3

5. Име и адрес за контакт на упълномощен представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в чл. 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

система 3

7. В случай на ДЕП относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

SKZ – TeConA GmbH, NB 1213 извърши изпитване на типа по система 3

8. В случай на ДЕП относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

Предварителна подготовка: Метод А (Съгласно ISO 8340)

Основа: Стъкло без грунд, Алуминий без грунд.

<i>Съществени характеристики</i>	<i>Експлоатационни показатели</i>	<i>Хармонизирана техническа спецификация</i>
Реакция на огън	Клас Е	БДС EN 15651-1:2012
Освобождане на химикали, опасни за околната среда и здравето	Вж. ИЛБ	
Свличане	≤ 3 мм	
Загуба на обем	≤ 10 %	
Якост на опън поддържана след разширение при -30°	Без повреда	
Якост на опън при поддържано разширение след потапяне във вода	Без повреда	
Трайност	Минава	

10.

Експлоатационните показатели на продукта, посочени в т.1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.9

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.4.



Подписано за и от името на производителя от
Илиян Илиев – Отговорник Производство



София, 24.11.2015