

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) No. 305/2011

№ DCDoP - 080085 - 015A

Име на продукта: **AquaProof 1K**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

AquaProof 1K

2. Предвидена употреба/употреби на строителния продукт:

Еднокомпонентна, цимент-полимерна смес за защита на бетон. Продукт за предпазване на повърхността на бетона – покритие (C) с предвидени приложения, съгласно EN 1504-2:2004.

Принцип 1 (PI) „Защита срещу проникване“

Метод 1.3 покритие (C)

Принцип 2 (MC) „Контрол на влажността“

Метод 2.2 покритие (C)

Принцип 8 (IR) „Увеличаване на съпротивлението чрез ограничаване съдържанието на влага“.

Метод 8.3 покритие (C)

3. Производител:

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД

София 1582, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 152, ет.3

Тел: 02 8702782

Ел. Поща: info.bulgaria@dcp-int.com

4. Име и адрес за контакт на упълномощен представител:

Не е приложимо

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт:

система 2+



6а. Хармонизиран стандарт:

БДС EN 1504-2:2004

Нотифициран орган: NB 1871 за сертифициране на производствения контрол в предприятието. Сертификат за съответствие на производствен контрол No. 1871 – CPR – 0239.

6б. Европейска техническа оценка:

Не е приложимо

7. Деклариранни експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Сцепление при натоварване на опън	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	БДС EN 1504-2:2004
Преминаване на водни пари, S_d	Клас I, $< 5 \text{ m}$	
Съдържание на водоразтворими хлориди	$< 0,05 \%$	
Пропускливост на CO_2 , S_d	$> 96 \text{ m}$	
Устойчивост на температурен шок при 70°C	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	
Способност за премостване на пукнатини	Клас A1, $> 0,24 \text{ mm}$	
Капилярна абсорбция на вода	$< 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	
Съдържание на опасни вещества	Вж. ИЛБ	

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.3.



Подписано за и от името на производителя от:

Илиян Илиев – отг. производство

София, 10.08.2020

