

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) No. 305/2011

№ DCDoP-10005-016A

Име на продукта **Cemfix GP**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Cemfix GP

2. Предвидена употреба/употреби на строителния продукт:

Подобрено циментово лепило с намалено плъзгане и разширено отворено време. За вътрешна и външна употреба:

БДС EN 12004: Клас C2TE.

3. Производител:

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД

София 1582, жк „Дружба -2“ , бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 152

Тел: 02 8702782

Факс: 02 8702761

Ел. Поща: info.bulgaria@dcp-int.com

4. Име и адрес за контакт на упълномощен представител:

Не е приложимо

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт:

система 3

6а. Хармонизиран стандарт:

БДС EN 12004-1:2017

Нотифициран орган: NB 1950 Изпитвателна лаборатория – НИИСМ извърши изпитване на типа по система 3 и издаде протокол от изпитване No. 635/09.06.2016, 635-1/09.06.2016, 635-ОТП-372-8/09.06.2016, 643-1/09.06.2016

6б. Европейска техническа оценка:

Не е приложимо



7. Деклариранни експлоатационни показатели

| Съществени характеристики | Експлоатационни показатели | Хармонизирана техническа спецификация |
|--|--|---------------------------------------|
| Реакция на огън | Клас Е | БДС EN 12004-1:2017 |
| Отделяне на опасни вещества | Виж: ИЛБ | |
| Висока начална якост на сцепление при опън | $> 1,0 \text{ N/mm}^2$ | |
| Висока якост на сцепление при опън след потапяне във вода | $> 1,0 \text{ N/mm}^2$ | |
| Висока якост на сцепление при опън след термично третиране | $> 1,0 \text{ N/mm}^2$ | |
| Висока якост на сцепление при опън след цикли „замразяване-размразяване“ | $> 1,0 \text{ N/mm}^2$ | |
| Отворено време: якост на сцепление при опън | $> 1,0 \text{ N/mm}^2$ | |
| Плъзгане | $\leq 0,5 \text{ mm}$ | |
| Разширено отворено време: якост на сцепление при опън | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ След не по-малко от 30 мин. | |

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) No. 305/2011 и изцяло на отговорността на производителя, посочен по-горе.



Подписано за и от името на производителя от:

Илиян Илиев – отг. производство

София, 09.10.2017

