

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) No. 305/2011

№ DCDoP - 110015 - 022A

Име на продукта **Thermofix FLEX**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Thermofix FLEX

2. Предвидена употреба/употреби на строителния продукт, както е предвидено от производителя :

Обикновен разтвор за мазилка (GP) на външни и вътрешни елементи.

3. Име и адрес за контакт на производителя:

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД

София 1582, жк „Дружба -2“ , бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 152

Тел: 02 8702782

Ел. Поща: info.bulgaria@dcp-int.com

4. Име и адрес за контакт на упълномощен представител:

Не е приложимо

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт:

система 4

ба. Хармонизиран стандарт:

БДС EN998-1:2016

ИСЦС издаде протокол от изпитване No. P-66/ 14.12.2021 г

бб. Европейска техническа оценка:

Не е приложимо



7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас: A1	EN998-1:2016
Сцепление	$\geq 1 \text{ N/mm}^2 - \text{FP:B}$	
Капилярна абсорбция на вода	W 2	
Коефициент на приникване на водни пари, μ	$\mu \geq 10$	
Коефициент на топлопроводимост, $\lambda_{10, \text{dry}}$	0,43 W/m*K (P = 50%)	
Опасни вещества	(ИЛБ)	
Дълготрайност:	NPD	

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в т.1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.7

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.3.



Подписано за и от името на производителя от:

Илиян Илиев – отг. производство

София, 15.12.2021

