

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

Съгласно Наредба РД 02-20-1/05.02.2015

№ DBG – 9143 – 27/05/2019

Име на продукта: **Flexseal Bitum**

### **1. Уникален идентификационен код на типа продукт:**

Flexseal Bitum

### **2. Национални изисквания, техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:**

Не е приложимо

### **3. Предвидена употреба/употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**

Еднокомпонентен уплътнител на битумна основа, с разредител, за уплътняване на покривни метални, алкални и битумни елементи. Уплътняване на фуги на битумни мембрани, уплътнител около комини и капандури; запечатване на фуги между метални покривни елементи; ремонт на малки течове, пукнатини в покриви, отводнителни съоръжения, улици

### **4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:**

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД

София 1582, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 152, Техно Парк София, ет.3

### **5. Име и адрес за контакт на упълномощен представител:**

Не е приложимо

### **6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания:**

Не е приложимо



## 7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт

<i>Характеристика</i>	<i>Показател</i>	<i>Метод за изпитване/ изчисление/ определяне</i>
Плътност на сместа	1.02 g/cm <sup>3</sup>	-
Време за образуване на повърхностна ципа	10 – 12 min	
Втвърдяване	3 – 4 mm/24 h	
Твърдост	20	Shore A (ISO 868)
Температурна устойчивост след втвърдяване	-35°C до +110°C	-

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.

Настоящата декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя, съгласно т.4.

Подписано за и от името на производителя от:

Илиян Илиев – отг. производство

София, 27.05.2019

