



دون فل جوينت DonFill Joint

معجونة ناعمة للتطبيقات الداخلية مصممة لملء الفواصل بين ألواح الجبصين

الخصائص الفنية	
المظهر	معجونة ناعمة وكريمية
اللون	أبيض
الكثافة	0.10 ± 1.75 غم/سم ³
زمن الجفاف السطحي	10 - 20 دقيقة
VOC	> 10 غم/لتر
ASTM D2369	متوافق مع LEED

الوصف

دون فل جوينت عبارة عن معجونة جاهزة بأداء عالي مصممة خصيصاً لملء الفراغات بين ألواح الجبصين. دون فل جوينت معجونة ملء فواصل سهلة التطبيق ومرنة تتمتع بمقدار عالي من مقاومة التشققات والتصاق ممتاز مع الأسطح الجبسية والأسطح الإنشائية الشائعة.

التطبيقات

- معجونة دون فل مصممة للتطبيقات الداخلية لملء الفواصل بين ألواح الجبصين عند استخدامها مع شبك مناسب أو ورق تليزق.
- تستعمل لتغطية الزوايا والحواف واماكن المرابط والفتحات الصغيرة.
- يمكن استخدامه في تشطيب سطح ألواح الجبس بالكامل. ومع ذلك، للحصول على سطح فائق النعومة، يوصى باستخدام دونكوت..

الميزات

- مسبق الخلط، جاهز للاستخدام.
- زمن جفاف سريع.
- يقاوم التشققات.
- التصاق لا يتأثر مع الظروف الرطبة.
- لا تقشر عن الأسطح.
- صديق للبيئة.

طريقة الاستعمال

تحضير الأسطح

حرك المادة بلطف بدون إضافة الماء، تجنب المبالغة في الخلط إذ أن ذلك سيسبب دخول الهواء في المادة، كما تجنب خلط المنتج مع أي مادة أخرى. يلزم التأكد أن الفواصل نظيفة وجافة وخالية من الغبار والأوساخ.

التطبيق

لتعبئة الفواصل بين ألواح الجبصين أو الإسمنت الجاهزة يلزم تغطية الفاصل بمادة دنكوت باستخدام سكين معجونة معدنية ومن ثم تثبت شبكة من الألياف الزجاج أو لاصق ورقي على دون فل جوينت والمادة لا تزال رطبة.

تترك الطبقة لتجف قبل تطبيق طبقة ثانية فوقها من دون فل جوينت وتحف باستخدام ورق زجاج ناعم بعد جفافها. إذا لزم الأمر يمكن تطبيق أكثر من طبقة باتباع الطريقة المذكورة أعلاه مع مراعاة زمن الجفاف بين كل طبقة والأخرى

ملاحظة: يسمح بتخفيف مادة دون فل جوينت بشكل طفيف بالماء النظيف لسهولة الاستخدام، استشر القسم الفني في شركة DCP للمزيد من التفاصيل.

التنظيف

تنظف الأدوات باستخدام ماء دافئ، وصابون مع تجفيفها مباشرة لحمايتها من الصدأ

التغليف

دون فل جوينت متوفر بعبوات 28 كغم.

التغطية

حوالي 1.75 كغم/م² على سماكة 1 مم.

التخزين

يحفظ بعبواته أو أكياسه المغلقة في ظروف جافة وعلى درجة حرارة الغرفة ويلزم حمايته من التعرض للإنجماد أو درجات الحرارة العالية أو أشعة الشمس المباشرة.

منتج دون فل جوينت صالح لمدة 12 شهراً من تاريخ الإنتاج مع مراعاة ضرورة تخزينه في عبواته أو أكياسه المغلقة.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم الفني في شركة DCP

دون فل جوينت DonFill Joint

التحذيرات

الصحة والسلامة العامة

يجب ارتداء ملابس واقية وقفازات وواقي للعينين عند التعامل مع المادة. في حال التلامس العرضي مع الجلد يلزم غسله مباشرة بالماء النظيف.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

الإشتعال

منتج دون فل جوينت غير قابل للاشتعال.

المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على:

- المضافات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوت و مواد زراعة قضبان التسليح
- مونة متخصصة لإصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل و مواد ملئ الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس و المواد الرابطة
- لواقص و روبات البلاط
- القصارة الجاهزة و مواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الإنشائية

دي سي بي السعودية

السلي، المنطقة الصناعية ، شارع اسطنبول، الرياض
المدينة الصناعية الثالثة، جدة
السعودية

info.saudi@dcp-int.com

www.dcp-int.com

ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج. ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات. فإن شركة DCP تخلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن حمل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت أم لم تكن بناء على نصيحة أو مواصفة أو توصية من قبلنا.



www.dcp-int.com