



Don  
Construction  
Products



## DCP ГРУНДОВЕ и ИМПРЕГНАТОРИ

- » Как да изберем?
- » Предимства
- » Употреба

# Grundix DP

## ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД

### » СПЕЦИАЛНО СЪЗДАДЕН ЗА:

ИЗРАВНЯВАНЕ НА ПОПИВАЕМОСТТА ПРЕДИ НАНАСЯНЕ НА БОЯ. ФИКСИРАНЕ И ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА СИЛНО ПОПИВАЩИ ОСНОВИ, КАТО ГИПСОВИ, ВАРОВИ, ЦИМЕНТОВИ МАЗИЛКИ И ЗАМАЗКИ, ГИПСОКАРТОН, ГАЗОБЕТОН, ГЛАДКИ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ И ДР.

### » ПОДХОДЯЩ И ЗА:

Подготовка на основата преди нанасянето на латекс, шпакловки, минерални мазилки, лепила за плочки, тапети и изолационни плоскости.

### » ПРЕДИМСТВА:

- Прониква дълбоко (фиксира частиците)
- Изравнява попиваемостта
- Заздравява основата
- Отблъсква влагата
- Паропронируем
- Намалява разхода на боя
- Не съдържа разтворители
- За вътрешно и външно приложение

### » ЗАБЕЛЕЖКА:

Концентрат, разреждете задължително.

### » КРАТКИ ТЕХН. ДАННИ:

Опаковка	1L / 5L
Разреждане с вода	от 1:1 до 1:5
Разходна норма	20 - 60 m <sup>2</sup> / 1L
Съхнене при 20 °C	3 часа
Работна температура	от 5 °C до 35 °C
pH-стойност	7 - 8



**ПРОНИКВА  
ДЪЛБОКО  
В ОСНОВАТА**



# Grundix Contact+

## КОНТАКТЕН ГРУНД

### » СПЕЦИАЛНО СЪЗДАДЕН ЗА:

СЪЗДАВАНЕ НА НАДЕЖДЕН КОНТАКТЕН СЛОЙ МЕЖДУ СТАРИ И НОВИ НАСТИЛКИ - ЦИМЕНТОВИ, КЕРАМИЧНИ, МОЗАЕЧНИ, ЕСТЕСТВЕН И СИНТЕТИЧЕН КАМЪК, АСФАЛТ И ДР.

### » ПОДХОДЯЩ И ЗА:

Подготовка на попиващи и непопиващи минерални и проблемни основи.

Импрегниране на циментови, гипсови, OSB и ПДЧ плоскости.

Преди лепене на теракот, мрамор и естествен камък върху мозайка и слабопопиващи повърхности.

При подготовка за полагане на дисперсни покрития.

Подготвя основата преди полагане на изравнителни замазки, мазилки, шпакловки, керамични плочки, боя.

### » ПРЕДИМСТВА:

- Повишава сцеплението на повърхностите
- За попиващи и непопиващи основи
- Импрегнира и заздравява цялостно основата
- Паропропусклив
- Отблъсква влагата
- За вътрешно и външно приложение

### » ЗАБЕЛЕЖКА:

Концентрат.

### » КРАТКИ ТЕХН. ДАННИ:

Опаковка	1L / 5L
Разреждане с вода	от 1:1 до 1:3
Разходна норма	20 - 40 m <sup>2</sup> / 1L (концентрат 10 m <sup>2</sup> / 1L)
Съхнене при 20 °C	3 часа
Работна температура	от 5 °C до 35 °C
Адхезия с бетон	над 1,5 Nmm <sup>2</sup>



ПОВИШАВА  
СЦЕПЛЕНИЕТО  
НА ПОВЪРХНОСТИТЕ



# Grundix BetonContact

## КОНТАКТЕН ГРУНД С КВАРЦ

### » СПЕЦИАЛНО СЪЗДАДЕН ЗА:

СЪЗДАВАНЕ НА НАДЕЖДНО СЦЕПЛЕНИЕ И ГРАПАВА ПОВЪРХНОСТ МЕЖДУ ГЛАДКИ И НЕАБСОРБИРАЩИ БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ И ПОСЛЕДВАЩИТЕ КРАЙНИ ПОКРИТИЯ - МАЗИЛКИ, ЗАМАЗКИ, БОЯ И ДР.

### » ПОДХОДЯЩ И ЗА:

Гладко коффриран бетон.

Тавани от готови бетонови елементи.

Предварително изготвени бетонови елементи.

### » ПРЕДИМСТВА:

- Отлична адхезия
- Създава грапава повърхност за сигурен контакт
- Много добра адхезия върху бетон
- Еднокомпонентен материал, готов за употреба
- Лесно нанасяне
- За външна и вътрешна употреба
- Възпрепятства загубата на вода от мазилката към основата

### » КРАТКИ ТЕХН. ДАННИ:

Опаковка	1,2 kg / 5 kg / 25 kg
Разходна норма	200 - 300 g / m <sup>2</sup>
Съхнене при 20 °C	1 - 2 часа
Работна температура	от 5 °C до 35 °C
Адхезия с бетон	над 2,5 Nmm <sup>2</sup>



**СЪЗДАВА ГРАПАВА  
ПОВЪРХНОСТ ЗА  
ПО-ДОБРО СЦЕПЛЕНИЕ**





# Repelicone W

## СИЛИКОНОВ ИМПРЕГНАТОР НА ВОДНА ОСНОВА

### » СПЕЦИАЛНО СЪЗДАДЕН ЗА:

ОСИГУРЯВА ОТЛИЧНО ВОДООТБЛЪСКВАЩО ПОКРИТИЕ НА БЕТОН, ОБЛИЦОВКИ ОТ ЕСТЕСТВЕН И ИЗКУСТВЕН КАМЪК. ЗАЩИТАВА ОСНОВИТЕ, ВЪРХУ КОИТО Е ПОЛОЖЕН И ДЕЙСТВА КАТО БАРИЕРА СРЕЩУ ВЛАГАТА. ИНЖЕКТИРАНЕ В СТЕНИТЕ, ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОКАЧВАНЕТО НА ВЛАГА В ТЯХ.

### » ПОДХОДЯЩ И ЗА:

Основи от естествен и изкуствен камък.

Варовикови и клинкерни плочи.

Бетон и технически камък.

Импрегниране на циментови фуги.

### » ПРЕДИМСТВА:

- Силна водоотблъскваща способност
- Запазва вида, не променя цвета
- Био-блок ефект срещу микроорганизми
- Позволява на основата да диша
- Предпазва от капилярна влага

### » КРАТКИ ТЕХН. ДАННИ:

Опаковка	1 L / 5 L
Разходна норма	0.1 - 0.4 L / m <sup>2</sup> на слой, в зависимост от порьозността на основата
Работна температура	от 5 °C до 35 °C





ИМПРЕГНИРА  
ПОРЪЗНИ ПОКРИТИЯ  
(НА ВОДНА ОСНОВА)



# Repelicone L

## СИЛИКОНОВ ИМПРЕГНАТОР КЛАС II

### » СПЕЦИАЛНО СЪЗДАДЕН ЗА:

ОСИГУРЯВА ВОДООТБЛЪСКВАЩО ПОКРИТИЕ НА ВЪНШНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ НА СГРАДИ, ВКЛЮЧВАЩИ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ, МАЗИЛКИ, БЕТОН И ДР. ОСОБЕНО Е ПОДХОДЯЩО ЗА ПРИЛАГАНЕ ВЪРХУ ЕСТЕСТВЕНИ КАМЪНИ.

### » ПОДХОДЯЩ И ЗА:

Порьозни и слабо порьозни основи с необходимост от висока степен на защита от влага като: мазилки, бетон, тухлена зидария, изкуствен и естествен камък.

### » ПРЕДИМСТВА:


- Дълбокопроникваща способност **КЛАС II**
- Запазва вида, не променя цвета
- Био-блок ефект срещу микроорганизми
- Позволява на основата да диша
- Предпазва от капиларна влага

### » ЗАБЕЛЕЖКА:

Repelicone L е силно запалим.

### » КРАТКИ ТЕХН. ДАННИ:

Опаковка	0,5 L / 5 L / 18 L
Разходна норма	0.1 - 0.4 L / m <sup>2</sup> на слой, в зависимост от порьозността на основата
Работна температура	от 5 °C до 35 °C



ПРОНИКВА ДЪЛБОКО  
(КЛАС II)



# ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯ ГРУНД

Приложение	Grundix DP	Grundix Contact+	Grundix BetonContact
Преди полагане на боя	☑ ☑	☑	-
Преди полагане на тапети	☑ ☑	☑	-
Преди полагане на декоративна мазилка	☑ ☑	☑	-
Заздравяване и импрегниране на замазки и мазилки	☑ ☑	☑	-
Импрегниране преди полагане на балатум, линолеум, PVC настилка	☑ ☑	-	-
Импрегниране преди полагане на керамични покрития	☑ ☑	☑	☑
Преди полагане на изравнителни замазки	☑	☑ ☑	☑ ☑
Преди полагане на изравнителни шпакловки	☑	☑ ☑	☑
Контакт преди полагане на керамични покрития	☑	☑ ☑	☑ ☑
Контакт преди полагане на камък	☑	☑ ☑	☑ ☑
Силно попиващи, слаби, повредени и компрометирани основи	☑ ☑	☑	-
Непопиващи, здрави и гладки основи	☑	☑ ☑	☑ ☑
<b>Стандартни основи:</b> Бетонна, циментова, гипсова, варова и др. минерални основи	☑	☑ ☑	☑
<b>Нестандартни основи:</b> Връзка и импрегниране на керамични плочи, естествен и синтетичен камък, асфалт, ОСВ и ПДЧ, фазерни плоскости, гипсови и циментови панели и др.	☑	☑ ☑	-
Контакт с гладък бетон преди полагане на минерални мазилки и замазки	-	☑	☑ ☑

# ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯ ВОДООТБЛЪСКВАЩ ИМПРЕГНАТОР

Приложение	Repelicone W	Repelicone L
Продукт на водна основа, подходящ за вътрешна и външна употреба	☑ ☑	☑
Продукт с разредител, препоръчителен за външна употреба	☑	☑ ☑



ПРЕПОРЪЧАН



ПОДХОДЯЩ



НЕПОДХОДЯЩ



**Дон Констракшън Продуктс България ЕАД**

България, София 1582

бул. "Проф. Цветан Лазаров" 152

tel: +359 2 870 27 82 | fax: +359 2 870 27 61

mail: info.bulgaria@dcp-int.com | www.dcp.bg